

Generador EU20 Deluxe

Ficha Técnica

Motor

Tipo de Motor	GX100 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	98 cm ³
Potencia Neta	2,8 HP (2,1 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Manual

Generador

Frecuencia C.A.	50 Hz.
Voltaje C.A.	220 V
Potencia Máxima C.A.	2 KVA
Potencia Nominal C.A.	1,6 KVA
Salida de C.C.	12 V - 8 A
Uso Continuo	10 hs* - 4 hs (*con Eco Throttle)
Nivel de ruido	54 db(A)

Dimensiones

Ancho	290 mm
Largo	510 mm
Alto	380 mm
Peso en seco	21 Kg

Otras Especificaciones

Capacidad de combustible	4,1 lts.
Consumo Especifico de Combustible	0,88 lts./hs. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,4 lts
Eco Throttle	Si
Indicador Nivel de Combustible	No
Alerta de Aceite	Si
Salida C.C.	Si
Regulador de voltaje	Inverter
Voltmetro	No
Interruptor térmico C.A.	Si
Interruptor térmico C.C.	Si